

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.01.0317
PRODUCT
CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

күннен 16.02.2026ж. бастап

№ KZ.7500317.01.01.59973

16.02.2027 ж. дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 001241000996, "Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" АҚ ОҚ СРО Алматы филиалы, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, 8 шағын ауданы, 83, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, 8 шағын ауданы, 83, индекс 050035.

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады «MISOT-Flex» көпіршіктенген көксағыздан жасалған жылуокшаулағыш бұйымдар: ТВ - түтіктер; RL - орам түріндегі парак; РТ – пластина түріндегі парак; ТР - таспалар. Түтіктер қалыңдығы бойынша шығарылады: 6, 9, 13, 15, 19, 25, 32, 40, 50, 55, 60 мм, ішкі диаметрлерімен 6-дан 170мм-ге дейін, ұзындығы 2 м дейін. Орам түріндегі парактар мен пластиналар түріндегі парактар қалыңдығымен шығарылады 3, 6, 9, 13, 16, 19, 25, 32, 40, 50, 60 мм, ені 1 м, 1,2 м, 1,5 м, 2 м. Таспалар қалыңдығы 3 мм- ден 32 мм- ге дейін, ені 30 мм- ден 500 мм- ге дейін және ұзындығы 10- дан 60 м- ге дейін шығарылады, қосымшаларға сәйкес СТ 890740000018-ТОО-01-2025 бойынша, Сериялық өнім

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 4016100009

Жасалған БИН 890740000018, "IT&M" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 25, нақты мекенжайы Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Іле ауданы, Энергетический ауыл аймағы, Өтеген батыр кенті, Жерұйық көшесі, 2 ғимарат

Белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді ҚР ТР, 09.06.2023ж. № 435 ҚР И ж ИҚД М бұйрығымен бекітілген; ТР, 21.05.2021ж. № 348- НҚ ҚР СИМ бұйрығымен бекітілген; ҚР СТ 3364-2019 «Көбіктенген каучуктан жасалған жылу окшаулағыш бұйымдар. Техникалық шарттар», б.б. 4.1-4.3, 5.2 к.2, 5.3 к.3, 5.5 к.5, 5.6, 6.7;

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 890740000018, "IT&M" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 25

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген «ҰССО» АҚ АФ құрылыс, өнеркәсіптік, радиоэлектрондық және тұрмыстық өнімдер сынақ зертханасының, KZ.T.02.0498; 12.02.2026ж. №№ 46/С, 47/С ПБ сынақ хаттамалары; «ҰССО» АҚ АФ тамақ өнімдері сынақ зертханасының, KZ.T. 02.0460, 02.02.2026ж. № 17414 сынақ хаттамасы; 12.02.2026ж. № 18 өндіріс шарттарын тексеру актісі, «ҰССО» АҚ ӨЖҚ СРО Алматы филиалы берген;

Қосымша ақпарат Сертификаттау схемасы: 3, Мерзімді бағалауды «ҰССО» АҚ ӨЖҚ СРО орындайды, жылына кемінде бір рет. Таңбалау Техникалық регламентке сәйкес.

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға



Купешова Гульбану Адылғазыновна

Сарапшы-аудитор:



Куандыкова Акборык



KZ.O.01.0317

PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования
от 16.02.2026г.

№ KZ.7500317.01.01.59973

Действителен до 16.02.2027г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 001241000996, Алматинский филиал ОПС ПиУ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации", юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 8, 83, фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 8, 83, индекс 050035.

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука «MISOT-Flex»: ТВ - трубки; RL - лист в виде рулона; РТ - лист в виде пластины; ТР - ленты. Трубки выпускаются толщиной: 6, 9, 13, 15, 19, 25, 32, 40, 50, 55, 60 мм, с внутренним диаметром от 6 до 170 мм, длиной до 2 м. Листы в виде рулона и листы в виде пластины выпускаются толщиной 3, 6, 9, 13, 16, 19, 25, 32, 40, 50, 60 мм, шириной 1 м, 1,2 м, 1,5 м, 2 м. Ленты выпускаются толщиной от 3 мм до 32 мм, шириной от 30 мм до 500 мм и длиной от 10 до 60 м, согласно приложений по СТ 890740000018-ТОО-01-2025, Серийное производство

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4016100009

Изготовленная БИН 890740000018, Товарищество с ограниченной ответственностью "IT&M", юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица Желтоксан, 25, фактический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, поселок Отеген батыра, Энергетический поселковый округ, Улица Жеруык, здание 2

Соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР РК, утв. Приказом МИ и ИР РК от 09.06.2023г. № 435; ТР, утв. Приказом МТИ РК от 21.05.2021г. № 348-НК; «ЕСЭГТТПСЭН» №299 глава II, раздел 6; СТ РК 3364-2019 «Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука. Технические требования», п.п. 4.1-4.3, 5.2 т.2, 5.3 т.3, 5.5 т.5, 5.6, 6.7;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 890740000018, Товарищество с ограниченной ответственностью "IT&M", юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица Желтоксан, 25

Сертификат выдан на основании протоколов испытаний № № 46/С, 47/С ПБ от 12.02.2026г., Испытательной лаборатории строительной, промышленной, радиоэлектронной и бытовой продукции АФ АО «НаЦЭкС», КЗ.Т.02.0498; протокола испытаний № 17414 от 02.02.2026г. Испытательной лаборатории пищевой продукции АФ АО «НаЦЭкС», КЗ.Т.02.0460; Акт анализа состояния производства № 18 от 12.02.2026 г., выданный Алматинский филиал ОПС ПиУ АО «НаЦЭкС»;

Дополнительная информация Схема сертификации: 3, Периодическую оценку осуществляет Алматинский филиал ОПС ПиУ АО «НаЦЭкС» не реже одного раза в год. Маркировка соответствует требованиям Технического регламента.

Руководитель органа по
подтверждению
соответствия или уполномоченное им
лицо



Купешова Гульбану Адылгазыновна

Эксперт-аудитор



Куандыкова Акборык



СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША



күннен 16.02.2026ж. бастап

№ KZ.7500317.01.01.59973

16.02.2027ж. дейін жарамды

СЕРТИФИКАТ КҮШІ ҚОЛДАНЫЛАТЫН НАҚТЫ ӨНІМДЕР ТІЗІМІ

№	ЕАЭО ТНВЭД коды	Өнімнің атауы	Өндіруші	Өнім шығарылатын құжаттаманы белгілеу
1	4016100009	ST-TB – жұмыс температурасы минус 200°С-тан плюс 105°С-қа дейінгі жабық жасушалы көбік резеңкеден жасалған түтік.	"IT&M" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	
2	4016100009	HT-TB - жұмыс температурасы 150 ° С-қа дейін (178 ° С үзіліспен, қысқа мерзімді) жабық жасушалы көбік резеңкеден жасалған түтік.		
3	4016100009	ЕСО-TB - бұл галогендер, ПВХ, бромидтер немесе диоксиндер қосылмаған, жұмыс температурасы 150 ° С-қа дейінгі жабық жасушалы көбік резеңкеден жасалған түтік.		
4	4016100009	ST-RL - орам түріндегі парақтар және жабық ұяшықтары бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парақтар, қолдану температурасы минус 200 ° С-тан плюс 105 ° С-қа дейін.		
5	4016100009	HT-RL - орам түріндегі парақтар және жабық ұяшықтары бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парақтар, қолдану температурасы минус 200 ° С-тан плюс 150 ° С-қа дейін (178 ° С үзіліспен, қысқа мерзімді).		
6	4016100009	ЕСО RL - орам түріндегі парақтар		

Аталған құжат 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жүзіндегі құжатпен тең күші бар.



Приложение к сертификату соответствия



от 16.02.2026г.
№ KZ.7500317.01.01.59973
Действителен до 16.02.2027г.

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата

№	Код ТНВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
1	4016100009	ST-TB - трубка изготовленная из вспененного каучука с закрытыми порами, с температурой применения от минус 200°С плюс 105°С	Товарищество с ограниченной ответственностью "IT&M"	
2	4016100009	HT-TB - трубка изготовленная из вспененного каучука с закрытыми порами, температура применения до плюс 150°С (178 С скачкообразно, кратковременно)		
3	4016100009	ECO-TB - трубка изготовленная из вспененного каучука с закрытыми порами, без добавления галогенов, ПВХ, бромидов, диоксинов, с температурой применения до плюс 150°С.		
4	4016100009	ST-RL- листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами, с температурой применения от минус 200 °С плюс 105 °С		
5	4016100009	HT-RL- листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами, с температурой применения от минус 200 °С до плюс 150 °С (178 °С скачкообразно, кратковременно).		
6	4016100009	ECO RL- листы в виде рулона и листы в виде		

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

		және жабық ұяшықтары бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парақтар, қолдану температурасы минус 200 ° С-тан плюс 105 ° С-қа дейін.	"IT&M" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	
7	4016100009	ST-RL/SA - орам түріндегі парақтар және өздігінен жабысатын SA қабаты бар жабық ұяшықтары бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парақтар, қолдану температурасы минус 200 ° С-тан плюс 105 ° С-қа дейін.		
8	4016100009	HT-RL/SA - орам түріндегі парақтары және қолдану температурасы минус 200 °С-тан плюс 150 °С-қа дейін (178 °С үзіліспен, қысқа мерзімді) өздігінен жабысатын қабаты бар жабық жасушалы көбік резеңкеден жасалған пластина түріндегі парақтар		
9	4016100009	ECO RL/SA - қолдану температурасы минус 200 ° С-тан плюс 105 ° С-қа дейін, өздігінен жабысатын SA қабаты бар жабық жасушалы көбік резеңкеден жасалған пластина түріндегі орамдар және парақтар түріндегі парақтар		
10	4016100009	ST-RL/ ALU - орам түріндегі парақтар және ALU жабыны бар (алюминий фольга) жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парақтар, қолдану температурасы минус 200 ° С-тан плюс 105 ° С-қа дейін.		
11	4016100009	HT-RL/ALU - орам түріндегі парақтар және ALU жабыны бар (алюминий фольга) жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парақтар, қолдану температурасы минус 200 ° С-тан плюс 150 ° С-қа дейін (178 ° С мезгіл-мезгіл, қысқа		

Аталған құжат 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жүзіндегі құжатпен тең күші бар.

		пластин из вспененного каучука с закрытыми порами, с температурой применения от минус 200 °С до плюс 105 °С		
7	4016100009	ST-RL/SA- листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA, с температурой применения от минус 200 °С до плюс 105 °С	Товарищество с ограниченной ответственностью "IT&M"	
8	4016100009	HT-RL/SA листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем с температурой применения от минус 200 °С до плюс 150 °С (178 °С скачкообразно, кратковременно)		
9	4016100009	ECO RL/SA - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA, с температурой применения от минус 200 °С до плюс 105 °С		
10	4016100009	ST-RL/ ALU - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием ALU (алюминиевая фольга), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 105 °С.		
11	4016100009	HT-RL/ ALU - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием ALU (алюминиевая фольга), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 150 °С (178 °С скачкообразно, кратковременно).		
12	4016100009	ECO RL/ ALU - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием ALU (алюминиевая фольга), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 105 °С.		
13	4016100009	ST-RL/ALU-SA- листы		

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

		мерзімді)		
12	4016100009	ECO RL/ALU - орам түріндегі парактар және ALU жабыны бар (алюминий фольга) жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар, қолдану температурасы минус 200 ° C-тан плюс 105 ° C-қа дейін.	"IT&M" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	
13	4016100009	ST-RL/ALU-SA - орам түріндегі парактар және өздігінен жабысатын SA қабаты бар жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар, ALU жабыны бар (алюминий фольга), қолдану температурасы минус 200 ° C-тан плюс 105 ° C-қа дейін.		
14	4016100009	HT-RL/ALU/SA - орам түріндегі парактар және өздігінен жабысатын SA қабаты бар, ALU жабыны бар (алюминий фольга), жағу температурасы минус 200 °C-тан плюс 150 °C-қа дейін (178 °C мезгіл-мезгіл, қысқа мерзімді) жабық ұяшықты көбік резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар.		
15	4016100009	ECO RL/ALU/SA - орам түріндегі парактар және өздігінен жабысатын SA қабаты бар, ALU жабыны бар (алюминий фольгасы), қолдану температурасы минус 200 ° C-тан плюс 105 ° C-қа дейінгі жабық жасушалы көбік резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар.		
16	4016100009	ST-RL/ ALU-POL - орам түріндегі парактар және ALU-POL жабыны бар (алюминий фольга, мөлдір полимерлі жабын) жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар, қолдану		

Аталған құжат 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жүзіндегі құжатпен тең күші бар.

		в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA, с покрытием ALU (алюминиевая фольга), с температурой применения от минус 200 °С плюс 105 °С	Товарищество с ограниченной ответственностью "IT&M"	
14	4016100009	HT-RL/ALU/SA- листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA, с покрытием ALU (алюминиевая фольга), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 150 °С (178 °С скачкообразно, кратковременно).		
15	4016100009	ECO RL/ALU/SA- листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA, с покрытием ALU (алюминиевая фольга), с температурой применения от минус 200 °С плюс 105 °С.		
16	4016100009	ST-RL/ ALU-POL - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием ALU-POL (алюминиевая фольга, прозрачное полимерное покрытие), с температурой применения от минус 200 °С плюс 105 °С.		
17	4016100009	HT-RL/ ALU-POL - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием ALU-POL (алюминиевая фольга, прозрачное полимерное покрытие), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 150 °С (178 °С скачкообразно, кратковременно).		
18	4016100009	ECO RL/ ALU-POL - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми		

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

		температурасы минус 200 ° C		
17	4016100009	HT-RL/ ALU-POL - орам түріндегі парақтар және ALU- POL жабыны бар (алюминий фольга, молдір полимерлі жабын), жұмыс температурасы минус 200 °C-тан плюс 150 °C-қа дейін (178 °C, үзіліспен) жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парақтар	"IT&M" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	
18	4016100009	ECO RL/ ALU-POL - орам түріндегі парақтар және ALU- POL жабыны бар (алюминий фольга, молдір полимерлі жабын) жабылған кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парақтар, колдану температурасы минус 200 ° C-тан плюс 105 ° C-қа дейін.		
19	4016100009	ST-RL/ ALU-CL - орам түріндегі парақтар және ALU-CL жабыны бар (алюминизирленген полимерлі пленка) жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парақтар, колдану температурасы минус 200 ° C-тан плюс 105 ° C-қа дейін.		
20	4016100009	HT-RL/ALU-CL - орам түріндегі парақтар және ALU-CL жабыны бар (алюминизирленген полимерлі пленка) жабылған кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парақтар, колдану температурасы минус 200 ° C-тан плюс 150 ° C-қа дейін (178 ° C үзіліспен, қысқаша).		
21	4016100009	ECO RL/ALU-CL - орам түріндегі парақтар және ALU- CL жабыны бар (алюминизирленген полимерлі пленка) жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар		

Аталған құжат 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-II «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жүзіндегі құжатпен тең күші бар.

		порами с покрытием ALU-POL (алюминиевая фольга, прозрачное полимерное покрытие), с температурой применения от минус 200 °С плюс 105 °С.	Товарищество с ограниченной ответственностью "IT&M"	
19	4016100009	ST-RL/ ALU-CL - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием ALU-CL (алюминизированная полимерная плёнка), с температурой применения от минус 200 °С плюс 105 °С.		
20	4016100009	HT-RL/ ALU-CL - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием ALU-CL (алюминизированная полимерная плёнка), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 150 °С (178 °С скачкообразно, кратковременно).		
21	4016100009	ECO RL/ ALU-CL - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием ALU-CL (алюминизированная полимерная плёнка), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 105 °С.		
22	4016100009	ST-RL/ ALU-PP - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием ALU-PP (полипропилен, алюминиевая фольга, прозрачное полимерное покрытие), с температурой применения от минус 200 °С плюс 105 °С.		
23	4016100009	HT-RL/ ALU-PP - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием ALU-PP (полипропилен,		

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-П «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

		түріндегі парактар, қолдану температурасы минус 200 ° C-тан плюс 105 ° C-қа дейін.	"IT&M" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	
22	4016100009	ST-RL/ ALU-PP - орам түріндегі парактар және ALU-PP жабыны бар (полипропилен, алюминий фольга, мөлдір полимерлі жабын) жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар, минус 200 ° C-тан плюс 105 ° C-қа дейінгі жұмыс температурасы.		
23	4016100009	HT-RL/ALU-PP - орам түріндегі парактар және ALU-PP жабыны бар (полипропилен, алюминий фольга, мөлдір полимерлі жабын), қолдану температурасы минус 200 ° C-тан плюс 150 ° C-қа дейін (178 ° C, қысқа мерзімді) жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар.		
24	4016100009	ECO RL/ALU-PP - орам түріндегі парақтар және ALU-PP жабыны бар (полипропилен, алюминий фольга, мөлдір полимерлі жабын) жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар, қолдану температурасы минус 200 ° C-тан плюс 105 ° C-қа дейін.		
25	4016100009	ST-RL/ POL-PT - орам түріндегі парактар және POL-PT жабыны бар жабық саңылаулары бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар (полимерлі парак), қолдану температурасы минус 200 ° C-тан плюс 105 ° C-қа дейін.		
26	4016100009	HT-RL/ POL-PT - орам түріндегі парактар және POL-PT жабыны бар жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған		

Аталған құжат 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-II «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жүзіндегі құжатпен тең күші бар.

		алюминиевая фольга, прозрачное полимерное покрытие), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 150 °С (178 °С скачкообразно, кратковременно).	Товарищество с ограниченной ответственностью "IT&M"	
24	4016100009	ECO RL/ ALU-PP - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием ALU-PP (полипропилен, алюминиевая фольга, прозрачное полимерное покрытие), с температурой применения от минус 200 °С плюс 105 °С.		
25	4016100009	ST-RL/ POL-PT - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием POL-PT (полимерный лист), с температурой применения от минус 200 °С плюс 105 °С.		
26	4016100009	HT-RL/ POL-PT - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием POL-PT (полимерный лист), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 150 °С (178 °С скачкообразно, кратковременно).		
27	4016100009	ECO RL/ POL-PT - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием POL-PT (полимерный лист), с температурой применения от минус 200 °С плюс 105 °С.		
28	4016100009	ST-RL/ IC-B - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием IC-B (стеклоткань чёрного цвета), с температурой применения от минус 200 °С плюс 105 °С		
29	4016100009	HT-RL/ IC-B - листы в виде рулона и листы в виде пластин из		

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

		пластиналар түріндегі парактар (полимерлі парак), қолдану температурасы минус 200 °C-тан плюс 150 °C-қа дейін (178 °C мезгіл-мезгіл, қысқаша).	"IT&M" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	
27	4016100009	ECO RL/ POL-PT - орам түріндегі парактар және POL-PT жабыны бар жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар (полимерлі парак), қолдану температурасы минус 200 °C-тан плюс 105 °C-қа дейін.		
28	4016100009	ST-RL/ IC-B - жұмыс температурасы минус 200 °C-тан плюс 105 °C-қа дейінгі IC-B жабыны бар (қара шыны талшық) жабық жасушалы көбік резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі орама және парактар түріндегі парактар		
29	4016100009	HT-RL/ IC-B - орам түріндегі парактар және IC-B жабыны бар (қара шыны талшық) жабық жасушалы көбікті резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар, қолдану температурасы минус 200 °C-тан плюс 150 °C-қа дейін (178 °C мезгіл-мезгіл, қысқаша).		
30	4016100009	ECO RL/ IC-B - орам түріндегі парактар және IC-B жабыны бар (қара шыны талшық) жабық жасушалы көбік резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар, қолдану температурасы минус 200 °C-тан плюс 105 °C-қа дейін.		
31	4016100009	ST-RL/ IC-ALU - орам түріндегі парактар және IC-ALU жабыны бар (шыны талшық, алюминий фольга) жабық жасушалы көбік резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар, қолдану температурасы минус 200 °C-тан плюс 105 °C-қа дейін.		

Аталған құжат 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-II «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жүзіндегі құжатпен тең күші бар.

		вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием IC-B (стеклоткань чёрного цвета), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 150 °С (178 °С скачкообразно, кратковременно).	Товарищество с ограниченной ответственностью "IT&M"	
30	4016100009	ECO RL/ IC-B - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием IC-B (стеклоткань чёрного цвета), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 105 °С.		
31	4016100009	ST-RL/ IC-ALU - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием IC-ALU (стеклоткань, алюминиевая фольга), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 105 °С.		
32	4016100009	HT-RL/ IC-ALU - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием IC-ALU (стеклоткань, алюминиевая фольга), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 150 °С (178 °С скачкообразно, кратковременно).		
33	4016100009	ECO RL/ IC-ALU - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием IC-ALU (стеклоткань, алюминиевая фольга), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 105 °С.		
34	4016100009	ST-RL/ EPDM - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием EPDM (гладкое, гибкое полимерное покрытие), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 105 °С.		
35	4016100009	HT-RL/ EPDM - листы в виде рулона и листы в виде пластин из		

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

		С-қа дейін.		
32	4016100009	НТ-RL/ IC-ALU - орам түріндегі парактар және IC-ALU жабыны бар (шыны талшық, алюминий фольга) жабық жасушалы көбік резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар, қолдану температурасы минус 200 °С-тан плюс 150 °С-қа дейін (178 °С мезгіл-мезгіл, қысқаша).	"IT&M" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	
33	4016100009	ECO RL/ IC-ALU - жұмыс температурасы минус 200 °С-тан плюс 105 °С-қа дейінгі IC-ALU жабыны бар (шыны талшық, алюминий фольга) жабық ұяшықтары бар көбіктелген резеңкеден жасалған орам түріндегі парактар және пластиналар түріндегі парактар		
34	4016100009	ST-RL/EPDM - орам түріндегі парактар және EPDM жабыны бар (тегіс, икемді полимерлі жабын) жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар, жұмыс температурасы минус 200 ° С-тан плюс 105 ° С-қа дейін.		
35	4016100009	НТ-RL/EPDM - орам түріндегі парактар және EPDM жабыны бар жабық ұяшықтары бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар (тегіс, икемді полимерлі жабын), қолдану температурасы минус 200 ° С-тан плюс 150 ° С-қа дейін (178 ° С мезгіл-мезгіл, -қысқа мерзімді)		
36	4016100009	ECO RL/EPDM - EPDM жабыны бар (тегіс, икемді полимерлі жабын) жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі орама және парактар түріндегі парактар, қолдану температурасы минус 200 ° С-тан плюс 105 ° С-қа дейін.		

Аталған құжат 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жүзіндегі құжатпен тең күші бар.

		вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием EPDM (гладкое, гибкое полимерное покрытие), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 150 °С (178 °С скачкообразно, кратковременно)	Товарищество с ограниченной ответственностью "IT&M"	
36	4016100009	ECO RL/ EPDM - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием EPDM (гладкое, гибкое полимерное покрытие), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 105 °С.		
37	4016100009	ST-RL/ Hypolon - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием Hypolon (шероховатое, гибкое полимерное покрытие), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 105 °С.		
38	4016100009	HT-RL/ Hypolon - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием Hypolon (шероховатое, гибкое полимерное покрытие), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 150 °С (178 °С скачкообразно, кратковременно).		
39	4016100009	ECO RL/ Hypolon - листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием Hypolon (шероховатое, гибкое полимерное покрытие), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 105 °С.		
40	4016100009	ST-RL/ ALU-POL/SA- листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA, с покрытием ALU-POL (алюминиевая		

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

37	4016100009	ST-RL/ Нуролон - Нуролон жабыны бар (дөрекі, икемді полимерлі жабын) жабық жасушалы көбік резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі орама және парактар түріндегі парактар, қолдану температурасы минус 200 ° C-тан плюс 105 ° C-қа дейін.	"IT&M" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	
38	4016100009	HT-RL/ Нуролон - орам түріндегі парактар және гиполон жабыны бар жабық саңылаулары бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар (дөрекі, икемді полимерлі жабын), қолдану температурасы минус 200 ° C-тан плюс 150 ° C-қа дейін (178 ° C мезгіл-мезгіл, қысқа мерзімді).		
39	4016100009	ECO RL/ Нуролон - орам түріндегі парактар және гиполон жабыны бар жабық саңылаулары бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар (дөрекі, икемді полимерлі жабын), қолдану температурасы минус 200 ° C-тан плюс 105 ° C-қа дейін.		
40	4016100009	ST-RL/ALU-POL/SA - орам түріндегі парактар және өздігінен жабысатын SA қабаты бар жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар, ALU-POL жабыны бар (алюминий фольга, мөлдір полимерлі жабын), қолдану температурасы минус 200 °C		
41	4016100009	HT-RL/ALU-POL/SA - орам түріндегі парактар және өздігінен жабысатын SA қабаты бар жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар, ALU-POL жабыны бар (алюминий фольга, мөлдір полимерлі		

		фольга, прозрачное полимерное покрытие), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 105 °С.	Товарищество с ограниченной ответственностью "IT&M"	
41	4016100009	HT-RL/ ALU-POL/SA-листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA, с покрытием ALU-POL (алюминиевая фольга, прозрачное полимерное покрытие), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 150 °С (178 °С скачкообразно, кратковременно).		
42	4016100009	ECO RL/ ALU-POL / SA- листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA, с покрытием ALU-POL (алюминиевая фольга, прозрачное полимерное покрытие), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 105 °С.		
43	4016100009	ST-RL/ ALU-CL /SA-листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA, с покрытием ALU-CL (алюминизированная полимерная плёнка), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 105 °С.		
44	4016100009	HT-RL/ ALU-CL/SA-листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA, с покрытием ALU-CL (алюминизированная полимерная плёнка), с температурой применения от минус 200 °С до плюс 150 °С (178 °С скачкообразно, кратковременно).		
45	4016100009	ECO RL/ ALU-CL/SA листы в виде рулона и		

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

		жабын), қолдану температурасы минус 200 ° С-тан плюс 18 ° С дейін (қысқа мерзімдік 15 ° С).		
42	4016100009	ECO RL/ ALU-POL / SA - орам түріндегі парактар және өздігінен жабысатын SA қабаты бар жабық саңылаулары бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар, ALU-POL жабыны бар (алюминий фольга, молдір полимерлі жабын), қолдану температурасы минус 200 ° С-тан плюс 10 ° С-қа дейін.	"IT&M" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	
43	4016100009	ST-RL/ ALU-CL /SA - орам түріндегі парактар және өздігінен жабысатын SA қабаты бар жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар, ALU-CL жабыны бар (алюминизирленген полимерлі пленка), қолдану температурасы минус 200 °С-тан плюс 105 °С-қа дейін.		
44	4016100009	HT-RL/ALU-CL/SA - орам түріндегі парактар және өздігінен жабысатын SA қабаты бар жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластина түріндегі парактар, ALU-CL жабыны бар (алюминизирленген полимерлі пленка), қолдану температурасы минус 200 ° С-тан плюс 150 ° С-қа дейін (178 ° С, үзіліспен).		
45	4016100009	ECO RL/ALU-CL/SA - орам түріндегі парактары және өздігінен жабысатын SA қабаты бар, ALU-CL жабыны бар (алюминизирленген полимерлі пленка), қолдану температурасы минус 200 °С-тан плюс 105 °С-қа дейінгі жабық ұяшықты көбік резеңкеден жасалған пластина түріндегі парактар.		

Аталған құжат 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жүзіндегі құжатпен тең күші бар.

		листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA, с покрытием ALU-CL (алюминизированная полимерная плёнка), с температурой применения от минус 200 °C до плюс 105 °C.	Товарищество с ограниченной ответственностью "IT&M"	
46	4016100009	ST-RL/ ALU-PP/SA листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA, с покрытием ALU-PP (полипропилен, алюминиевая фольга, прозрачное полимерное покрытие), с температурой применения от минус 200 °C до плюс 105 °C.		
47	4016100009	HT-RL/ ALU-PP/SA- листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA, с покрытием ALU-PP - (полипропилен, алюминиевая фольга, прозрачное полимерное покрытие), с температурой применения от минус 200 °C до плюс 150 °C (178 °C скачкообразно, кратковременно).		
48	4016100009	ECO RL/ ALU-PP/SA- листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA, с покрытием ALU-PP (полипропилен, алюминиевая фольга, прозрачное полимерное покрытие), с температурой применения от минус 200 °C до плюс 105 °C.		
49	4016100009	ST-RL/ POL-PT/SA- листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA, с покрытием POL-		

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

46	4016100009	ST-RL/ALU-PP/SA-орам түріндегі парактары және өздігінен жабысатын SA қабаты бар, ALU-PP жабыны бар (полипропилен, алюминий фольга, мөлдір полимерлі жабын), минус 200 °C-тан плюс 105 °C-қа дейінгі қолдану температурасы бар жабық жасушалы көбік резеңкеден жасалған пластина түріндегі парактар.	"IT&M" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	
47	4016100009	HT-RL/ALU-PP/SA - орам түріндегі парактар және өздігінен жабысатын SA қабаты бар жабық саңылаулары бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар, ALU-PP жабыны бар - (полипропилен, алюминий фольга, мөлдір полимерлі жабын), қолдану температурасы минус 200 ° C-тан плюс 17 ° C аралықпен (плюс 17 ° C) қысқа мерзімді).		
48	4016100009	ECO RL/ALU-PP/SA - орам түріндегі парактар және өздігінен жабысатын SA қабаты бар, ALU-PP жабыны бар (полипропилен, алюминий фольга, мөлдір полимерлі жабын), қолдану температурасы минус 200 ° C-тан плюс 1 ° C дейін бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар.		
49	4016100009	ST-RL/ POL-PT /SA - орам түріндегі парактар және өздігінен жабысатын SA қабаты бар жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар, POL-PT жабыны бар (полимерлі парак), қолдану температурасы минус 200 °C-тан плюс 105 °C-қа дейін.		
50	4016100009	HT-RL/POL-PT/SA - орам түріндегі парактар және өздігінен жабысатын		

		PT (полимерный лист), с температурой применения от минус 200 °C плюс 105 °C.	Товарищество с ограниченной ответственностью "IT&M"	
50	4016100009	HT-RL/ POL-PT/SA-листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA ,с покрытием POL-PT (полимерный лист), с температурой применения от минус 200 °C до плюс 150 °C (178 °C скачкообразно, временно)		
51	4016100009	ECO RL/ POL-PT /SA-листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA ,с покрытием POL-PT (полимерный лист), с температурой применения от минус 200 °C плюс 105 °C.		
52	4016100009	ST-RL/ IC-B/SA-листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA, с покрытием IC-B (стеклоткань чёрного цвета), с температурой применения от минус 200 °C плюс 105 °C.		
53	4016100009	HT-RL/ IC-B/SA-листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA ,с покрытием IC-B (стеклоткань чёрного цвета), с температурой применения от минус 200 °C до плюс 150 °C (178 °C скачкообразно, временно).		
54	4016100009	ECO RL/ IC-B/SA-листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA ,с покрытием IC-B (стеклоткань чёрного цвета), с температурой применения от минус 200 °C плюс 105 °C.		
55	4016100009	ST-RL/ IC-ALU/SA-		

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-П «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

		SA қабаты бар жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парақтар, POL-PT жабыны бар (полимерлі парак), колдану температурасы минус 200 °C-тан плюс 150 °C-қа дейін (178 C, қысқа мерзімді)	"IT&M" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	
51	4016100009	ECO RL/ POL-PT /SA - орам түріндегі парақтар және өздігінен жабысатын SA қабаты бар жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парақтар, POL-PT жабыны бар (полимерлі парак), колдану температурасы минус 200 °C-тан плюс 105 °C-қа дейін.		
52	4016100009	ST-RL/ IC-B/SA - орам түріндегі парақтар және өздігінен жабысатын SA қабаты бар жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парақтар, IC-B жабыны бар (қара шыны талшық), колдану температурасы минус 200 ° C-тан плюс 105 ° C-қа дейін.		
53	4016100009	HT-RL/ IC-B/SA - орам түріндегі парақтар және өздігінен жабысатын SA қабаты бар жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парақтар, IC-B жабыны бар (қара шыны талшық), колдану температурасы минус 200 °C-тан плюс 150 °C-қа дейін (қысқа мерзімді, 178 °C).		
54	4016100009	ECO RL/ IC-B/SA - орам түріндегі парақтар және өздігінен жабысатын SA қабаты бар жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парақтар, IC-B жабыны бар (қара шыны талшық), колдану		

Аталған құжат 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-II «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтанба туралы» ҚР Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жүзіндегі құжатпен тең күші бар.

		листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA, с покрытием IC- ALU (стеклоткань, алюминиевая фольга), с температурой применения от минус 200 °C плюс 105 °C.	Товарищество с ограниченной ответственностью "IT&M"	
56	4016100009	HT-RL/ IC-ALU/SA- листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA, с покрытием IC- ALU (стеклоткань, алюминиевая фольга), с температурой применения от минус 200 °C до плюс 150 °C (178 °C скачкообразно, кратковременно).		
57	4016100009	ECO RL/ IC-ALU/SA- листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA, с покрытием IC- ALU (стеклоткань, алюминиевая фольга), с температурой применения от минус 200 °C плюс 105 °C.		
58	4016100009	ST-RL/ EPDM /SA листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA, с покрытием EPDM (гладкое, гибкое полимерное покрытие), с температурой применения от минус 200 °C плюс 105 °C.		
59	4016100009	HT-RL/ EPDM/SA- листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с покрытием EPDM /SA- (гладкое, гибкое полимерное покрытие), с температурой применения от минус 200 °C до плюс 150 °C (178 °C скачкообразно, кратковременно)		
60	4016100009	ECO RL/ EPDM/SA- листы в виде рулона и		

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

		температурасы минус 200 °C-тан плюс 105 °C-қа дейін.		
55	4016100009	ST-RL/ IC-ALU/SA - орам түріндегі парактар және өздігінен жабысатын SA қабаты бар жабық саңылаулары бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар, IC-ALU жабыны бар (шыны талшық, алюминий фольга), қолдану температурасы минус 200 °C-тан плюс 105 °C-қа дейін.	"IT&M" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	
56	4016100009	HT-RL/ IC-ALU/SA - орам түріндегі парактар және өздігінен жабысатын SA қабаты бар жабық саңылаулары бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар, IC-ALU жабыны бар (шыны талшық, алюминий фольга), қолдану температурасы минус 200 °C-тан плюс 150 °C-қа дейін, қысқа мерзімді (178 °C).		
57	4016100009	ECO RL/ IC-ALU/SA - орам түріндегі парактар және өздігінен жабысатын SA қабаты бар, IC-ALU жабыны бар (шыны талшық, алюминий фольга) көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар, қолдану температурасы минус 200 °C-тан плюс 105 °C-қа дейін.		
58	4016100009	ST-RL/ EPDM/SA - орам түріндегі парактары және өздігінен жабысатын SA қабаты бар жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парактар, EPDM жабыны бар (тегіс, икемді полимерлі жабын), қолдану температурасы минус 200 °C-тан плюс 105 °C-қа дейін.		
59	4016100009	HT-RL/EPDM/SA - жұмыс температурасы минус 200 °C-тан плюс		

Аталған құжат 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-II «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жүзіндегі құжатпен тең күші бар.

		листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA, с покрытием EPDM (гладкое, гибкое полимерное покрытие), с температурой применения от минус 200°C плюс 105°C.	Товарищество с ограниченной ответственностью "IT&M"	
61	4016100009	ST-RL/ Hypolon /SA-листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA, с покрытием Hypolon (шероховатое, гибкое полимерное покрытие), с температурой применения от минус 200 °C плюс 105 °C		
62	4016100009	HT-RL/ Hypolon/SA-листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA, с покрытием Hypolon (шероховатое, гибкое полимерное покрытие), с температурой применения от минус 200 °C до плюс 150 °C (178 °C скачкообразно, кратковременно).		
63	4016100009	ECO RL/ Hypolon/SA листы в виде рулона и листы в виде пластин из вспененного каучука с закрытыми порами с самоклеющимся слоем SA, с покрытием Hypolon (шероховатое, гибкое полимерное покрытие), с температурой применения от минус 200 °C плюс 105 °C.		

Руководитель органа по
подтверждению
соответствия или уполномоченное им
лицо

Эксперт-аудитор



Купсшова Гульбану Адылгазыновна



Куандыкова Акборык

		150 °C-ка дейін (178 °C, қысқа мерзімдік) EPDM/SA- жабыны бар (тегіс, икемді полимерлі жабын) жабық тесіктері бар көбіктелген резеңкеден жасалған орам түріндегі парақтар және пластиналар түріндегі парақтар.	"IT&M" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	
60	4016100009	ECO RL/EPDM/SA - орам түріндегі парақтар және өздігінен жабысатын SA қабаты бар жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парақтар, EPDM жабыны бар (тегіс, икемді полимерлі жабын), қолдану температурасы минус 200 ° C-тан плюс 105 ° C-ка дейін.		
61	4016100009	ST-RL/ Nupolon /SA - орам түріндегі парақтар және өздігінен жабысатын SA қабаты бар жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парақтар, Nupolon жабыны бар (дөрекі, икемді полимерлі жабын), қолдану температурасы минус 200 ° C-тан плюс 105 ° C-ка дейін.		
62	4016100009	HT-RL/ Nupolon/SA - орам түріндегі парақтар және өздігінен жабысатын SA қабаты бар жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парақтар, Nupolon жабыны бар (дөрекі, икемді полимерлі жабын), қолдану температурасы минус 200 ° C-тан плюс 150 ° C-ка дейін (қысқа мерзімді, 178 ° C).		
63	4016100009	ECO RL/ Nupolon/SA орам түріндегі парақтар және өздігінен жабысатын SA қабаты бар жабық кеуектері бар көбіктелген резеңкеден жасалған пластиналар түріндегі парақтар, Nupolon жабыны бар		

Аталған құжат 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-II «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жүзіндегі құжатпен тең күші бар.

		(дөрекі, икемді полимерлі жабын), колдану температурасы минус 200 ° С-тан плюс 105 ° С-қа дейін.		
--	--	---	--	--

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға

Сарапшы-аудитор:



Купешова Гульбану Адылгзыновна



Куандыкова Акборык